

# Kit caméra couleur QUAD 7 pouces TFT LCD

## Moniteur + 4 caméras waterproof 18 led ifr + 15 m câble

### RM-417, RC-073



**RM-417 + 4 x RC-073**

- **Moniteur**
  - Type écran : 7" couleur TFT-LCD
  - Dimension écran : 7 pouces, 18 cm
  - Visière anti-reflets
  - Supports : pied boule
  - Connexions : 4 entrées caméra
  - Asservissement de chaque caméra
  - Rotation image haut-bas et gauche-droite
  - Miroir individuel pour chaque caméra
  - Menu OSD pour gestion de l'imagerie 1 – 2 – 3 ou 4 caméras simultanément
  - Contrôle luminosité automatique
  - Voltage entrée : 12 - 24 volts
  - Consommation : 5 Watts
  - Dimensions : 183 mm (l) x 125 mm (h) x 38 mm (p)
  - Poids : 485 gr
  - Résolution: 1400 (h) x 234 (v)
  - Contraste : 400:1
  - Luminosité : 350 cd/m<sup>2</sup>
  - Angle : Haut : 40°, bas : 40°, G/D: 60°
  
- **Caméra**
  - Type : 1/3" Sharp couleur CCD
  - TV system : CCIR/ EIA
  - Résolution en pixels: 512 x 582 pixels
  - Surface sensitive : 4.9mm x 3.7mm
  - Scanning system : 2:1 entrelacé
  - Sync. system : interne
  - Résolution: 420TV lignes
  - Synchronisation horizontale : 15.625KHz/15.734KHz
  - Synchronisation verticale : 50Hz/60Hz
  - Luminosité minimale : 0 Lux/F1.2 avec IFR
  - Sortie vidéo : 1.0vp-p, 75 Ohm
  - Electronic shutter: 1/60 (CCIR)/1/50(EIA) - 1/10,000 s
  - Consommation : 110mA
  - Voltage : DC 12V
  - Résistance aux projections d'eau IP 66
  - Température d'utilisation : -20 à 55°(CCIR) ou 60°(EIA)
  - Humidité relative : 95% max.
  - Température de stockage : -40 à 80°
  - Objectif : f=3.6mm/ F = 2.0
  - Angle de vision : 120 degrés
  - Balance automatique des blancs, AGC et BL

