

Kit caméra N/B 5,5 pouce B/W Moniteur + caméra waterproof 6 led ifr + 15 m câble RM-122, RC-075



Spécifications

- Moniteur:
 - Type : 5.5" CRT
 - Voltage entrée : DC 12V, +/- 0.5 / 24V, +/- 0.5
 - Consommation: 12V input, >= 7.5W; 24V input, >= 10W
 - Température d'utilisation : -15 - +55 degrés centigrade
 - Résolution : >= 420 TV lignes
 - Distortion d'image : <= 3%
 - Contraste : > 60%
 - Anti-vibration : 5G
 - Dimensions: 177mm x 122mm x 191mm
 - Poids: 1.83kg
- Camera:
 - Type : 1/3" B/W CCD Samsung
 - TV system: CCIR / EIA
 - Résolution pixels: CCIR, 500 x 582 pixels / EIA, 510 x 492 pixels
 - Surface sensitive : 4.9mm x 3.7mm
 - Scanning système : 2:1 entrelacé
 - Sync. System : interne
 - Résolution : 420 TV lignes
 - Horizontal / vertical Sync. frequency: 15.625kHz/ 50kHz
 - Luminosité minimale : 0 Lux avec IFR
 - Sorite vidéo : 1.0Vp-p, 75 Ohms
 - Gamma consommation : 0.45
 - S/N ratio: better than 48dB
 - Electronic shutter: 1/60 (CCIR) or 1/50 (EIA) - 1/10,000 seconds
 - Microphone
 - Consommation : max. 110mA
 - Voltage : DC 12V, +/- 0.5
 - Température d'utilisation : -10 - +55 degrés centigrade, RH 95% max.
 - Température de stockage : -20 - +60 degrés centigrade, RH95% max.
 - Lens: f = 3.6mm / F2.0
 - Angle de vision : 92 deg.
 - Balance automatique des blancs, AGC and BLC