


RC-073 Camera waterproof avec audio et IFR



- Type : 1/3" Sharp couleur CCD ou 1/4 B/N CMOS
- TV system : PAL/NTSC
- Résolution en pixels: 512 x 582 pixels
- Surface sensitive : 3.6 mm x 2.7 mm
- Scanning system: 2:1 entrelacé
- Sync. system: interne
- Résolution: 420 TV lignes
- Synchronisation horizontale :5.625KHz/15.734KHz
- Synchronisation verticale : 50Hz/60Hz
- Luminosité minimale : 0 Lux/F1.2 avec IFR
- Sortie vidéo : 1.0vp-p, 75 Ohm
- Consommation Gamma : 0.45
- AGC : auto
- Balance des blancs : auto
- Electronic shutter: 1/60 (NTSC)/1/50(PAL) - 1/10,000 Seconde
- Consommation : 300mA
- Voltage : DC 12V
- Résistance aux projections d'eau IP 67
- Température d'utilisation : -20 à 70 °c
- Humidité relative : 95 % Max.
- Température de stockage : -40 à 80 °c
- Lens: f=3.6 mm/2.8 mm F = 2
- Angle de vision : 120 degrés
- Balance automatique des blancs, AGC et BLC
- Leds infrarouges : 18